



EUROBANNER SUV MESH LINER 290 FR

Introduzione

Rete di PVC morbido fuso, appositamente studiata per la realizzazione di coperture e striscioni antivento. Adatta per medi e forti flussi d'aria presenta reticoli con fori quadrati con lato 1 mm circa. EUROBANNER SUV MESH LINER 290 FR presenta una pellicola protettiva termofissata, per la raccolta dell'inchiostro in eccesso.

Stampabilità



Descrizione

Superficie di stampa: frontale bianco da 290 g

Usi

- Eccellenti prestazioni all'esterno.
- Buona qualità di stampa fino a 180/360 dpi.
- Ottima resistenza alla trazione e allo strappo.

Normative



Caratteristiche Fisiche

	Metodi di prova	Risultati
Peso	DIN EN ISO 2286-2	~ 290 g/m ²
Resistenza alla trazione frontale	DIN 53354	2058 N/5 cm
Resistenza alla trazione laterale	DIN 53363	1568 N/5 cm
Resistenza allo strappo frontale	DIN 53363	421 N
Resistenza allo strappo laterale	DIN 53363	294 N
Temperatura di esercizio		da - 20 °C a + 70 °C
Permeabilità all'aria	ISO 9237-1995	2052 mm/sec

Importante

Le informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche sono basate su accurate ricerche e sono ritenute attendibili. I valori qui descritti sono del tipo standard e non sono tipici per uso di specifiche. I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Per motivi tecnici di produzione sono possibili variazioni che comunque non pregiudicano la qualità. Essi sono intesi solo come fonte di informazione e vengono dati senza garanzia e non costituiscono garanzia. I compratori decideranno indipendentemente, prima di utilizzarlo, se il materiale è adatto all'uso cui intendono destinarlo. Tutte le informazioni tecniche

sono soggette a variazioni, possono essere modificate in qualsiasi momento senza darne preventivo avviso.

Garanzia

I prodotti EUROBANNER sono fabbricati sotto un accurato controllo e sono garantiti esenti da difetti di materiale o di lavorazione. Qualsiasi materiale ritenuto difettoso al momento della vendita e riscontrato come tale, verrà sostituito gratuitamente. Nessun venditore, rappresentante o agente, è autorizzato a dare garanzia o informazioni in contrasto con

quanto sopra. Tutti i prodotti EUROBANNER sono venduti alle condizioni sopra descritte, che sono parte delle nostre condizioni di vendita standard, copia della quale viene fornita su richiesta.

Stoccaggio

I prodotti vanno conservati nel loro imballo originale sino al momento dell'uso, lontani da fonti di calore e dall'esposizione diretta del sole. Le condizioni ideali del magazzino sono 22°C +/- 2°C di temperatura e 50% +/- 5% di umidità relativa.