



EUROBANNER FRONTLIT LIBERTY FLAME RET 511 FR (LBF510B1)

Introduzione

Banner frontlit monofacciale da 510 g in poliestere spalmato PVC. Densità fili Dtex 1000Dx1000D; fili 18x18.

Progettato per applicazioni sia indoor che outdoor di medio e lungo termine, ove sia richiesta una buona resistenza allo strappo. Dotato di certificazione FR B1.

Stampabilità



Descrizione

Poliestere spalmato da 510 g con finitura bianco opaco

Usi

- Ideale per applicazioni interne ed esterne
- Display e strutture
- Banner e poster

Normative

Dotato di certificazione FR B1

Caratteristiche Fisiche

	Metodi di prova	Risultati
Tessuto	DIN EN ISO2060	100 % PES (1000D)
Trama	DIN 60001	tessitura 18x18 inch
Peso totale	DIN53352 BS3424 method5A	510 g/m ²
Peso del tessuto spalmato	DIN53352 BS3424 method5B	158 g/m ²
Peso del tessuto PVC	DIN53352 BS3424 method5B	352 g/m ²
Resistenza alla trazione	DIN53354 BS3424 method6A	2300/1900 N/5 cm
Resistenza alla lacerazione	DIN53356 BS3424 method7A	240/200 N
Adesione	DIN53357 BS3425 method9B	80 N/5cm
Resistenza alla temperatura	DIN53372 BS3424 method10	-20 +70 °C

Tolleranza del ± 5% rispetto agli indici effettivi

Importante

Le informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche sono basate su accurate ricerche e sono ritenute attendibili.

I valori qui descritti sono del tipo standard e non sono tipici per uso di specifiche. I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione.

Per motivi tecnici di produzione sono possibili variazioni che comunque non pregiudicano la qualità. Essi sono intesi solo come fonte di informazione e vengono dati senza garanzia e non costituiscono garanzia. I compratori decideranno indipendentemente, prima di utilizzarlo, se il materiale è adatto all'uso cui intendono destinarlo. Tutte le informazioni tecniche

sono soggette a variazioni, possono essere modificate in qualsiasi momento senza darne preventivo avviso.

Garanzia

I prodotti EUROBANNER sono fabbricati sotto un accurato controllo e sono garantiti esenti da difetti di materiale o di lavorazione. Qualsiasi materiale ritenuto difettoso al momento della vendita e riscontrato come tale, verrà sostituito gratuitamente. Nessun venditore, rappresentante o agente, è autorizzato a dare garanzia o informazioni in contrasto con

quanto sopra. Tutti i prodotti EUROBANNER sono venduti alle condizioni sopra descritte, che sono parte delle nostre condizioni di vendita standard, copia della quale viene fornita su richiesta.

Stoccaggio

I prodotti vanno conservati nel loro imballo originale sino al momento dell'uso, lontani da fonti di calore e dall'esposizione diretta del sole. Le condizioni ideali del magazzino sono 22°C +/- 2°C di temperatura e 50% +/- 5% di umidità relativa.